

Boaacoustic

HiFi-Cable



Blackberry Serie 2023




JIB-Germany Technology GmbH

HiFi Kabelmanufaktur Berlin

kontakt@jib-germany.de | www.boaacoustic.de

Blackberry RCA BB-102



Beschreibung

Das koaxial aufgebaute Cinch-HiFi-Signalkabel **BB-102** verfügt über eine mehrlitziige Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99,99%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinnnes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der Cinchstecker (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N)
	24AWG 19/0.127mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	6.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	Cinch (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, persilber lackiert)
Längen	1.0M 1.5M 2.0M 3.0M

Kupfer

4N
OFC

24
AWG

24k
vergoldet


2-fach
Schirmung

6 mm
Ø


Hi-Fi


Cinch

Blackberry TRS-RCA2 BB-103



Beschreibung

Das semi-symmetrisch aufgebaute Cinch/Klinke-Audiokabel **BB-103** verfügt über eine mehrlitziige Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99,99%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinnertes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der Cinch und Klinken-Stecker (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N)
	24AWG 19/0.127mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	6.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	2xCinch + 3.5mm TRS (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perlsilber lackiert)
Längen	1.0M 1.5M 2.0M 3.0M

Kupfer

4N
OFC

24
AWG

24k
vergoldet


2-fach
Schirmung

2x6 mm
Ø


HI-FI



Blackberry TRS BB-104



Beschreibung

Das symmetrisch aufgebaute Klinken-Audiokabel **BB-104** verfügt über eine mehrlitzige Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99,99%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinnnes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der Klinken-Stecker (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N)
	24AWG 19/0.127mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	6.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	3,5mm TRS Stereo-Mini-Klinke (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perlsilber lackiert)
Längen	1.0M 1.5M 2.0M 3.0M

Kupfer

4N
OFC

24
AWG

24k
vergoldet


2-fach
Schirmung

6 mm
Ø


Hi-Fi



Blackberry RCA2 BB-105



Beschreibung

Das doppelkoaxial aufgebaute Cinch-HiFi-Signalkabel **BB-105** verfügt über eine mehrlitzige Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99,99%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinnertes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der Cinchstecker (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N)
	24AWG 19/0.12mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	6.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	Cinch (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perlsilber lackiert)
Längen	1.0M 1.5M 2.0M 3.0M

Kupfer

4N
OFC

24
AWG

24k
vergoldet


2-fach
Schirmung

6 mm
Ø


Hi-Fi


Cinch

Blackberry XLR BB-106



Beschreibung

Das symmetrisch aufgebaute XLR-HiFi-Signalkabel **BB-106** verfügt über eine mehrlitzige Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99,99%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinnnes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der XLR-Stecker (m/w) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

2 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N)
	24AWG 19/0.12mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	8.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	XLR (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perl-silber lackiert)
Längen	1.0M 1.5M 2.0M 3.0M

Kupfer

4N
OFC

24
AWG

24k
vergoldet


2-fach
Schirmung

8 mm
Ø


Hi-Fi


XLR

Blackberry TOSLINK BB-101



Beschreibung

Das optisch-digitale TOSLINK-HiFi-Signalkabel **BB-101** verfügt über einen inneren Lichtwellenleiter hergestellt aus glasfaserverstärktem, transparenten Kunststoff und realisiert Übertragungsgeschwindigkeiten mit einer Datenrate höher als 250 Mbit/s. Die Oberflächen der TOSLINK-Kontaktstecker (m/m) sind mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	glasfaserverstärker Kunststoff
	Ø 1.0mm ²
Ummantelung	6.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	TOSLINK männlich (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perlsilber lackiert)
Längen	1.0M 1.5M 2.0M 3.0M


Licht
Wellenleiter

24k
vergoldet

6 mm
Ø



Blackberry USB2.0 BB-110



Beschreibung

Das USB 2.0 Kabel **BB-110** verfügt über eine mehrlitige Innenleiterstruktur mit je 0,0792 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99,99%. Es unterstützt eine schnelle Datenübertragung von bis zu 480 Mbps. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinnertes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der USB 2.0 Stecker vom Typ-A (m) und Typ-B (m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit 24k Gold korrosionsbeständig beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N)
	28AWG 8/0,127mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	6.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	USB Typ-A (m) / Typ-B (m) (24k-vergoldet)
Gehäuse	Aluminium
Längen	0.5M 1.0M 1.5M 2.0M 3.0M 5.0M

Kupfer

4N
OFC

28
AWG

24k
vergoldet


2-fach
Schirmung

6 mm
Ø


HI-FI


USB A-B

Blackberry HDMI-4K BB-111



Beschreibung

Das High Speed HDMI 2.0 Kabel **BB-111** hergestellt aus OFC® (Oxygen Free Copper) Kupfer mit Audio Rückkanal (Ethernet) für Netzwerke bis 100 Mbit unterstützt hochauflösende Audio-Formate, HDR und UHD/TV-Bildauflösungen von bis zu 4K@50/60Hz mit einer Geschwindigkeit bis zu 18Gbit/s Datenrate. Die Kontaktflächen des 19 PIN Typ-A Steckers (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit 24k Gold korrosionsbeständig beschichtet.

1Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N)
	28AWG 10C/0,254mm + 4C(1C/0,254mm)
Schirmung	2-fach
Ummantelung	7.3±0.20 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	HDMI Typ-A (24k-vergoldet)
Gehäuse	Aluminium (persilber lackiert)
Längen	1.0M 1.5M 2.0M 3.0M 5.0M

Kupfer

4N
OFC

28
AWG

24k
vergoldet


2-fach
Schirmung

7.3 mm
Ø

HDMI
ULTRA
HIGH SPEED

4K
50-60Hz

Blackberry SPADE/BANANA BB-108



Beschreibung

Das mit zwei Leitungsadern symmetrisch aufgebaute Lautsprecherkabel **BB-108** verfügt über eine mehrlitzige und mit Baumwollgeflecht umhüllte Innenleiterstruktur mit je 1,289 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99,99%. Die Kontaktflächen der austauschbaren Gabel oder Banana-Stecker (beide Versionen im Lieferumfang enthalten) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

2 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N) + Baumwollgeflecht
	16AWG 6*19/0.12+6/0.19
Ummantelung	8.0±0.5 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	austauschbare Gabeln + Bananas (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perlsilber lackiert)
Längen	1.5M 2.0M 2.5M 3.0M

Kupfer

4N
OFC


16
AWG

24k
vergoldet

8 mm
Ø



Blackberry SCHUKO-C15 BB-107-EU



Beschreibung

Das mit einem Außenumfang von 15,0 mm aufgebaute Netzkabel **BB-107-EU** verfügt über eine mehrlitzige Innenleiterstruktur mit je 3,862 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99.99%. Isolierung und Außenmantel sind aus chloriertem Polyethylen CPE. Die Kontaktflächen des EU/Schuko-Steckers (m) und der IEC/C15 Kupplung (w) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N)
	12AWG 128/0,196mm
Ummantelung	15.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	SCHUKO EU Version (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perlsilber lackiert)
Längen	1.0M 1.5M 2.0M 3.0M

Kupfer

4N
OFC

12
AWG

24k
vergoldet

15 mm
Ø



Boaacoustic Blackberry Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Audio Cable							
<u>RCA</u> 	BB-102-1.0M	1.0M	42 6020195 720 6	OFC®(4N) Copper	1pc/ set	40,00	
	BB-102-1.5M	1.5M	42 6020195 721 3	1RCA (m) to 1RCA (m)		45,00	
	BB-102-2.0M	2.0M	42 6020195 722 0	24AWG OD: 6.0mm Ø		50,00	
<u>TRS-RCA2</u> 	BB-103-1.0M	1.0M	42 6020195 725 1	OFC®(4N) Copper	1pc/ set	50,00	
	BB-103-1.5M	1.5M	42 6020195 726 8	2x RCA (m/m) to 3.5mm TRS (m)		60,00	
	BB-103-2.0M	2.0M	42 6020195 727 5	24AWG OD: 6.0mm Ø		70,00	
	BB-103-3.0M	3.0M	42 6020195 728 2	Cotton sleeve (black)		90,00	
<u>TRS</u> 	BB-104-1.0M	1.0M	42 6020195 730 5	OFC®(4N) Copper	1pc/ set	40,00	
	BB-104-1.5M	1.5M	42 6020195 731 2	3.5mm TRS (m) to TRS (m)		45,00	
	BB-104-2.0M	2.0M	42 6020195 732 9	24AWG OD: 6.0mm Ø		50,00	
	BB-104-3.0M	3.0M	42 6020195 733 6	Nylon sleeve (black)		60,00	
<u>RCA2</u> 	BB-105-1.0M	1.0M	42 6020195 735 0	OFC®(4N) Copper	1pc/ set	90,00	
	BB-105-1.5M	1.5M	42 6020195 736 7	2RCA to 2RCA (Cinch) (m/m)		105,00	
	BB-105-2.0M	2.0M	42 6020195 737 4	24k gold plated (contact surfaces)		120,00	
	BB-105-3.0M	3.0M	42 6020195 752 7	24AWG OD: 6.0*13.0mm Ø		150,00	
<u>XLR</u> 	BB-106-1.0M	1.0M	42 6020195 738 1	OFC®(4N) Copper	2pcs/ set	110,00	
	BB-106-1.5M	1.5M	42 6020195 739 8	XLR (m/f)		150,00	
	BB-106-2.0M	2.0M	42 6020195 740 4	24AWG OD: 8.0mm Ø		190,00	
	BB-106-3.0M	3.0M	42 6020195 757 2	Cotton sleeve (black)		270,00	
Digital Audio Cable							
<u>TOSLINK</u> 	BB-101-1.0M	1.0M	42 6020195 715 2	Polymer Optical Fiber	1pc/ set	40,00	
	BB-101-1.5M	1.5M	42 6020195 716 9	TOSLINK (optical) S/PDIF		45,00	
	BB-101-2.0M	2.0M	42 6020195 717 6	24k gold plated (contact surfaces)		50,00	
	BB-101-3.0M	3.0M	42 6020195 718 3	1.0mm (conductor) Ø 6.0mm		60,00	
<u>USB2.0</u> 	BB-110-0.5M	0.5M	42 6020195 802 9	OFC®(4N) Copper	1pc/ set	45,00	
	BB-110-1.0M	1.0M	42 6020195 763 3	USB 2.0 Type A to B (m/m)		50,00	
	BB-110-1.5M	1.5M	42 6020195 764 0	28AWG OD: 6.0mm Ø		55,00	
	BB-110-2.0M	2.0M	42 6020195 765 7	Cotton sleeve (black)		60,00	
HDMI 2.0							
<u>HDMI-4K</u> 	BB-111-1.0M	1.0M	42 6020195 771 8	OFC®(4N) Copper	1pc/ set	35,00	
	BB-111-1.5M	1.5M	42 6020195 772 5	HDMI 2.0 Typ-A to A (m/m)		45,00	
	BB-111-2.0M	2.0M	42 6020195 773 2	28AWG OD: 6.0mm Ø		55,00	
	BB-111-3.0M	3.0M	42 6020195 774 9	Cotton sleeve (black)		80,00	
Speaker Cable							
<u>SPADE/BANANA</u> 	BB-108-1.5M	1.5M	42 6020195 744 2	OFC®(4N) Copper	2pcs/ set	200,00	
	BB-108-2.0M	2.0M	42 6020195 753 4	4x Spade/Banana (interchangeable)		250,00	
	BB-108-2.5M	2.5M	42 6020195 745 9	24k gold plated (contact surfaces)		300,00	
	BB-108-3.0M	3.0M	42 6020195 746 6	16AWG OD: 8.0mm Ø		350,00	

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Boaacoustic Blackberry Series	Power Cable						
	 SCHUKO-C15	BB-107-EU-1.0M	1.0M	42 6020195 741 1	OFC®(4N) Copper	1pc/ set	150,00
		BB-107-EU-1.5M	1.5M	42 6020195 742 8	SCHUKO (EUR Type) / IEC C15		175,00
		BB-107-EU-2.0M	2.0M	42 6020195 743 5	24k gold plated (contact surfaces)		200,00
		BB-107-EU-3.0M	3.0M	42 6020195 756 5	12AWG OD: 15.0mm Ø		250,00



JIB-Germany Technology GmbH
Am Großen Rohrpfuhl 25
D-12355 Berlin
Tel: +49 (0) 3379 590 33 88
Fax: +49 (0) 3379 590 34 10
Email: sales@jib-germany.de
Web: www.boaacoustic.de
USt-IdNr.: DE269736894
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
HRB 124870
Geschäftsführerin: Qui Yu



Anmerkungen:

UVP €* = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gültiger Mehrwertsteuer.
Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Preis- und technische Änderungen, sowie Irrtümer vorbehalten.

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH | Kd-Nr: 5541715
WEEE-Reg. DE 27530720

JIB-Germany Technology GmbH

Hauptsitz: Am Großen Rohrpfuhl 25, D-12355 Berlin

Produktion: Am Lückefeld 83, D-15831 Mahlow

Tel: + 49 (0) 3379 590 33 88

Fax: + 49 (0) 3379 590 34 10

E-Mail: kontakt@jib-germany.de

www.boaacoustic.de

Copyright © alle Rechte vorbehalten

Boaacoustic
HiFi-Cable 

